



Docieplenie stropodachu nad klatką schodową wykonać płytami lamelowymi z wełny mineralnej grubości 22 cm. Płyty lamelowe pomimo, że nie jest wymagane mocowanie łącznikami, dodatkowo zamocować za pomocą łączników mechanicznych do stropodachu. Na warstwie ocieplenia wykonać warstwę zbrojącą z zaprawy klejacej - zbrojącej STYRLEP-W 240 oraz siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Następnie warstwę zbrojącą należy zagruntować środkiem gruntującym TYNKOLIT G-SA 342 a następnie wykonać malowanie farbą mineralną strukturalną 071.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "SOKÓŁ"		
	42 - 400 Zawiercie ul. Wierzbowa 10 / 9 tel. 32 75 76 063 tel. kom. 602 150 516		
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Nr zlecenia: 1/08/2014
ADRES OBIEKTU:	42 - 400 Zawiercie ul. Apteczna 16		Branża: arch. bud.
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		Format: A - 4
ADRES INWESTORA:	42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3		Data: sierpień 2014
TYTUŁ RYSUNKU:	DETAL - DOCIEПЛЕНИЕ STROPODACHU OD SPODU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 312 / 87	Podpis:	SKALA :
	Imię: Jarosław		
	Nazwisko: Sokół		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 53/03/SŁOKK/II	Podpis:	NR RYSUNKU: 20
	Imię: mgr Inż. arch. Andrzej		
	Nazwisko: Wolański		