



UWAGA: w związku z nierównościami ścian wszystkie wymiary elementów architektonicznych doprecyzować na budowie w czasie wykonywania termomodernizacji ścian.
Od dołu gzymsu wkleić styropian grubości 5 cm w celu wyrównania krawędzi na całej długości.
Kolorystykę elewacji przedstawiono na rysunku nr 29.
Drzwi wejściowe do klatki schodowej do wymiany.
Nad wejściem zamontować daszek z poliwęglanu.

PILASTER - element wypuklić za pomocą styropianu grubości 3,00 cm a krawędzie wykończyć kątownikiem perforowanym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "SOKÓŁ" 42 - 400 Zawiercie ul. Wierzbowa 10 / 9 tel. 32 75 76 063 tel. kom. 602 150 516		
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Nr zlecenia: 1/08/2014
ADRES OBIEKTU:	42 - 400 Zawiercie ul. Aptečna 16		Branża: arch. bud.
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		Format: A - 3
ADRES INWESTORA:	42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3		Data: sierpień 2014
TYTUŁ RYSUNKU:	WYMIAROWANIE - ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 312 / 87	Podpis:	SKALA : 1 : 100
	Imię: Jarosław		
	Nazwisko: Sokół		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 53/03/SLOKK/II	Podpis:	NR RYSUNKU: 25
	Imię: mgr Inż. arch. Andrzej		
	Nazwisko: Wolański		