

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ
LOKALE UŻYTKOWE ZGM ZAWIERCIE

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
KRZYWA 3
42-400 ZAWIERCIE

Wykonawca:

Sporządził: Marcin Szczerbiński
Sprawdził:
Data opracowania: 15-05-2018 rok

Inwestor

Wykonawca

Marcin Szczerbiński
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny 51/K/1114/OWOK/09
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0929-1000	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ 2 kwatery , dwa skrzydła rozwieralno - uchylne łącznie 3 szt. /. 9,25	m2 m2	9,250	9,250
2	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV wityryna okienna o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ wityryna sklepowa ; 3 kwatery; 1 kwatera rozwierno uchylna - łącznie 3 szt. /. 13,2	m2 m2	13,200	13,200
3	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - / drzwi wraz z oknem / 3	szt. szt.	3,000	3,000
4	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/ 3	szt. szt.	3,000	3,000
5	KNR 4-01 0320-0200	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 8,25	m2 m2	8,250	8,250
6	KNR-W 2-02 1026-0401 - analogia	Skrzydła drzwiowe szklone,zewnętrzne,malowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną - / skrzydła drzwiowe aluminiowe + naświetle , profil "ciepły" , o układzie szyba - panel spełniające obowiązujące normy cieplne , 2 zamki, 2 klamki , samozamykacz / 9,05	m2 m2	9,050	9,050
7	KNR 4-01 0411-0800 - analogia	Wymiana elementów podłóg z desek. Progi - / próg ze stali nierdzewnej / 3	szt. szt.	3,000	3,000
8	KNR 4-01 1305-0800	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20 mm - / wycięcie istniejących krat okiennych / 2	szt. szt.	2,000	2,000
9	kalkulacja własna	Montaż nawiewników w górnej części okna . Nawiewnik ma spełniać warunki zgodnie z pkt. 2.3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. /Dz.U.z 2008r. Nr 201 , poz. 1238/. Dz. U. Nr 75 poz. 690 . 6	szt. szt.	6,000	6,000
10	KNR 4-01 0530-0800 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej . -/ parapry z blachy stalowej powlekanej polisterem grubości 0,7 mm / 3,07	m2 m2	3,070	3,070
11	KNR 4-01 0321-0100 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 2,5 w ścianach z cegieł . - / parapet wewnętrzny z PCV szer. do 50 cm /. 6	szt. szt.	6,000	6,000
12	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian . / ościeża wewnętrzne / 11,7	m2 m2	11,700	11,700
13	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ./ drewno , szkło /. 1,77	m3 m3	1,770	1,770
14	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=4 1,77	m3 m3	1,770	1,770
15	kalkulacja własna	Utylizacja drewna , szkła, stali 1,77	m3 m3	1,770	1,770

K. mmf.